

Mesa giratoria automática S

- ✓ Versión de mesa giratoria compacta con función de recogida
- ✓ Alternativamente se puede equipar con placa de transición para la conexión, una cinta transportadora, la placa de transición está incluida en el alcance de suministro
- ✓ Versión de mesa, opcionalmente también disponible con juego de carro
- ✓ Especialmente adecuada para envases con un diámetro de abertura pequeño

Campo de aplicación principal: llenado semiautomático de envases entre 2 y 500 g



Art. 30817400

Beneficios para el cliente

Trabajar con una mesa giratoria permite que la cadena de proceso se acorte en términos de tiempo mediante la integración o conexión de otros pasos de producción como:

- alimentación de envases de vidrio
- enroscado
- etiquetado

Condiciones operativas

Horas de funcionamiento al día	8
Días de funcionamiento a la semana	5
Temperatura ambiente	10–40°C / 50–104°F

Datos técnicos

Tensión nominal	24 V CC (fuente de alimentación para 220 V / 115 V)
Consumo de potencia	25–35 W
Velocidad de rotación	0,4–4,5 U/min (ajustable)
Tipo de sensor estándar	capacitivo
Diámetro de abertura del envase	> = 8,0 mm
Espacio de almacenamiento	35 envases de vidrio de 500 g (15 vacíos + 20 llenos) 45 envases de vidrio de 250 g (19 vacíos + 26 llenos)
Diámetro de la mesa giratoria	635 mm
Capacidad soporte de carga	20,0 kg
Tamaño	ancho 635 mm × profundidad 870 mm
Altura total	655 mm / 1385 mm con bastidor
Altura de trabajo	flexible / 875 mm con bastidor
Peso	24 kg (sin fuente de alimentación)

Opciones de automatización adicionales

Conexión de una mesa giratoria de recogida o cinta transportadora para otros pasos de la producción como el tapado y el etiquetado.