



Honeyaid®

Recommended by the queen of bees

الطاولة الدوارة الآلية S

- ✓ إصدار مصغر من الطاولة الدوارة المزودة بخاصية التجميع
- ✓ يمكن تزويدها بصفيحة نقل لتوصيل سير ناقل خارجي، علمًا بأن صفيحة النقل موردة ضمن التجهيزات
- ✓ إصدار الطاولة متاح أيضًا كطاولة متنقلة عن طريق دواليب (إختياري)
- ✓ مناسبة لا سيما للعبوات ذات الفتحات صغيرة القُطر

مجال الاستخدام الأساسي: التعبئة شبيه الآلية للعبوات بسعة 2 إلى 500 غرام

المنتج 30817400

إستخدامات العميل

- يسمح العمل بطاولة دوارة باختصار سلسلة التعبئة من حيث الوقت، وذلك عن طريق دمج أو توصيل خطوات إنتاج إضافية، مثل:
- تلقيم العبوات
- الإغلاق
- وضع الملصق

اشتراطات التشغيل

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| عدد ساعات التشغيل في اليوم | 8 ساعات |
| عدد أيام التشغيل في الأسبوع | 5 أيام |
| درجة حرارة البيئة المحيطة | 10 - 40 °م / 50 - 104 °ف |

المواصفات الفنية

| | |
|---------------------|--|
| الجهد الاسمي | 24 فـلـط تيار مستمر (وحدة طاقة لـ 220 فـلـط / 115 فـلـط) |
| استهلاك الطاقة | 25 - 35 واط |
| سرعة الدوران | 0.4 - 4.5 لفة/دقيقة (قابلية للتغيير) |
| نوع الحساس القياسي | حساس سعوي |
| قُطر فتحة العبوة | < 8.0 ملم |
| مساحة التخزين | عبوة بحجم 35 × 500 غرام (15 فارغ + 20 ممتلئ) عبوة بحجم 45 × 250 غرام (19 فارغ + 26 ممتلئ) |
| قطر الطاولة الدوارة | 635 ملم |
| قدرة الحمل | 20.0 كلغم |
| الحجم | عرض 635 ملم × طول 870 ملم |
| الإرتفاع الإجمالي | 655 ملم / 1385 ملم مع الطاولة |
| إرتفاع سطح العمل | متغير / 875 ملم مع الطاولة |
| الوزن | 24 كلغم (بدون وحدة الطاقة) |

خيارات التشغيل الآلي الإضافية

توصيل مع طاولة تجميع دوارة منفصلة أو سير ناقل لخطوات الإنتاج الإضافية، مثل وضع الغطاء ووضع الملصق.